

KOTOUČ 09.D764.11

Lakovaný kotouč 09.D764.11 představuje spolehlivost

Brzdový kotouč Brembo s lakováním UV zajišťuje zvýšenou odolnost výrobku proti korozi díky stálému ochrannému povlaku na vnějších okrajích a zvonu kotouče. Lakování UV, kromě brilantního a čistého vzhledu, přináší značné výhody pro životní prostředí: Proces s lakováním UV na vodní bázi nevyžaduje použití chemických rozpouštědel a jedná se o projekt s nízkou spotřebou energie.

- ✓ Rovnající se OE
- ✓ Kvalita Brembo
- ✓ Certifikát ECE-R90
- ✓ Bezpečnost
- ✓ Vysoký obsah uhlíku
- ✓ Antikorozní ochrana
- ✓ Upevňovací šrouby



Technické specifikace

Kód EAN	Průměr	
8020584313152	345 mm	
Tloušťka (TH)	Výška (A)	Počet otvorů (C)
22 mm	56 mm	5
Typ kotouče	Centrování (B)	Min tloušťka
S vlastním větráním	85 mm	19,4 mm
Jednotek v krabici		
1		

LIST PRODUKTU

KOTOUČ 09.D770.11

Lakovaný kotouč 09.D770.11 představuje spolehlivost

Brzdový kotouč Brembo s lakováním UV zajišťuje zvýšenou odolnost výrobku proti korozi díky stálému ochrannému povlaku na vnějších okrajích a zvonu kotouče. Lakování UV, kromě brilantního a čistého vzhledu, přináší značné výhody pro životní prostředí: Proces s lakováním UV na vodní bázi nevyžaduje použití chemických rozpouštědel a jedná se o projekt s nízkou spotřebou energie.

- ✓ Rovnající se OE
- ✓ Kvalita Brembo
- ✓ Certifikát ECE-R90
- ✓ Bezpečnost
- ✓ Vysoký obsah uhlíku
- ✓ Antikorozní ochrana
- ✓ Upevňovací šrouby



Technické specifikace

Kód EAN	Průměr	
8020584313169	330 mm	
Tloušťka (TH)	Výška (A)	Počet otvorů (C)
30 mm	51 mm	5
Typ kotouče	Centrování (B)	Min tloušťka
S vlastním větráním	67 mm	27,4 mm
Jednotek v krabici		
1		

[LIST PRODUKTU](#)

KOTOUČ 09.D984.11

Lakovaný kotouč 09.D984.11 představuje spolehlivost

Brzdový kotouč Brembo s lakováním UV zajišťuje zvýšenou odolnost výrobku proti korozi díky stálému ochrannému povlaku na vnějších okrajích a zvonu kotouče. Lakování UV, kromě brilantního a čistého vzhledu, přináší značné výhody pro životní prostředí: Proces s lakováním UV na vodní bázi nevyžaduje použití chemických rozpouštědel a jedná se o projekt s nízkou spotřebou energie.

- ✓ Rovnající se OE
- ✓ Kvalita Brembo
- ✓ Certifikát ECE-R90
- ✓ Bezpečnost
- ✓ Vysoký obsah uhlíku
- ✓ Antikorozní ochrana
- ✓ Upevňovací šrouby



Technické specifikace

Kód EAN	Průměr	
8020584313305	345 mm	
Tloušťka (TH)	Výška (A)	Počet otvorů (C)
22 mm	54 mm	5
Typ kotouče	Centrování (B)	Min tloušťka
S vlastním větráním	67 mm	19,4 mm
Jednotek v krabici		
1		

[LIST PRODUKTU](#)