

### Technische gegevens hydraulische rem

**Diameter** (Ø)  
340 mm

**Totale hoogte** (A)  
63 mm


**Diameter centreringen** (B)  
68 mm

**Aantal gaten** (C)  
5

**Dikte** (TH)  
28 mm

**Minimumdikte**  
26 mm

**Aanhaalmoment**   
Nm



### Codes merken

**Brembo**  
09.A752.21

**AP**  
25428 V

**Breco**  
BV 9038

### Technische specificaties

#### Geventileerde PVT-schijf

De PVT-schijf wordt gekenmerkt door pijlers in plaats van schoepen in de ventilatiekamer. De koelcapaciteit van de schijf verhoogt de weerstand tegen thermische scheuren met meer dan 40%.



#### High Carbon (HC)-schijf

Dankzij het hoge koolstofgehalte in de chemische samenstelling van het gietijzer, biedt de HC-schijf een hogere dempingscoëfficiënt, waardoor vibraties en lawaai tijdens het rijden worden teruggedrongen.



#### Schijf met bevestigingsschroeven

Door de bevestigingsschroeven in de verpakking van de schijf bij te sluiten, biedt Brembo de monteur nog meer ondersteuning voor het geval de oorspronkelijke schroeven zo verroest of versleten zijn dat zij moeilijk opnieuw te gebruiken zijn.

