

## Dane techniczne tarczy

**Oś** Przód

**Średnica** (Ø)  
284 mm

**Wysokość całkowita** (A)  
39,4 mm

**Średnica centrowania** (B)  
59 mm

**Ilość otworów** (C)  
4


**Grubość** (TH)  
22 mm

**Grubość min.**  
20,2 mm

**Moment dokręcania**   
86 Nm

**Sztuk w pudełku**  
2

**Referencja EAN**  
8020584012192



## Kody marek

**Brembo**  
09.5058.75

**AP**  
X 24273

## Specyfikacje techniczne

### Tarcza wentylowana PVT

Tarcza PVT w komorze wentylacyjnej wykorzystuje słupki zamiast łopatek. Moc chłodzenia tarczy o ponad 40% poprawia odporność na pęknięcia termiczne.



### Tarcza ze śrubami mocującymi

Umieszczając śrubę mocującą w opakowaniu tarczy hamulcowej, Brembo ułatwia pracę mechanika w przypadku, gdy oryginalna śruba będzie zardzewiała lub zużyta do tego stopnia, że jej ponowne użycie będzie niemożliwe lub utrudnione.



### Tarcza UV

Proces lakierowania w technologii UV zapewnia większą odporność na korozję oraz całkowitą ochronę tarczy.



## Pasujące pojazdy

### FIAT

Model	Typ	kW	Rok
MULTIPLA (186_)	1.6	74	03/01 08/05
MULTIPLA (186_)	1.6	68	05/04 08/05
MULTIPLA (186_)	1.6	76	09/00 06/10
MULTIPLA (186_)	1.6 100 16V (186AXA1A)	76	04/99 06/10
MULTIPLA (186_)	1.6 16V (186AGB1A)	70	04/02 06/10
MULTIPLA (186_)	1.6 16V Bipower (186AMB1A)	76	04/99 06/10

MULTIPLA (186_)	1.6 16V Bipower (186AXC1A)	76	10/01 06/10
MULTIPLA (186_)	1.6 16V Blupower (186AMA1A)	70	04/99 06/10
MULTIPLA (186_)	1.6 16V GPL	76	10/01 06/10
MULTIPLA (186_)	1.9 JTD (186AXE1A)	88	04/02 06/10
MULTIPLA (186_)	1.9 JTD 105 (186AXB1A)	77	04/99 06/10
MULTIPLA (186_)	1.9 JTD 110	81	03/01 07/02
MULTIPLA (186_)	1.9 JTD 115	85	07/02 06/10
PUNTO (188_)	1.8 130 HGT (188.738, .718)	96	09/99 03/12
PUNTO (188_)	1.9 JTD	74	06/03 03/12

## Numery OE

### Pasużące kody OE

FIAT	46403958
FIAT	46427947
FIAT	46427949
FIAT	60812137
FIAT	82462136