

Dane techniczne tarczy

Oś Przód	Średnica (Ø) 300 mm
Wysokość całkowita (A) 47 mm	Średnica centrowania (B) 64,1 mm
Ilość otworów (C) 5	Grubość (TH) 25 mm
Grubość min. 23 mm	Moment dokręcania 108 Nm
Sztuk w pudełku 2	Referencja EAN 8020584225059



Kody marek

Brembo
09.9544.11

AP
24912 V

Breco
BV 8517

09.9544.10	
AP	24912
BRECO	BS 8517
DIMENSION	300 x 25 mm
MIN TH	23 mm
BALANCING	GUARANTEED
MATERIAL	SUB-GROUP 1
WEIGHT	6.9 kg
	90R
	02C01202/25648
	INSIDE THE BOX
	205.5886.21

DATE : 22/04/2016 VERSION : 01

Specyfikacje techniczne

Tarcza ze śrubami mocującymi

Umieszczając śrubę mocującą w opakowaniu tarczy hamulcowej, Brembo ułatwia pracę mechanika w przypadku, gdy oryginalna śruba będzie zardzewiała lub zużyta do tego stopnia, że jej ponowne użycie będzie niemożliwe lub utrudnione.



Tarcza UV

Proces lakierowania w technologii UV zapewnia większą odporność na korozję oraz całkowitą ochronę tarczy.



Pasujące pojazdy

HONDA

Model	Typ	kW	Rok
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	2.0 Type-R	147	09/01 09/05

Numery OE

Pasujące kody OE

HONDA	45251S6MA10
-------	-------------